



**Δήλωση Επίδοσης**

Σύμφωνα με το Παράρτημα III του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011  
(Προϊόντα Δομικών Κατασκευών)

**Αριθ.: 2928-CPR-55\_AQUASMART® HYBRID-MONO**

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:  
**AQUASMART® HYBRID-MONO**
  
2. Προβλεπόμενη χρήση:  
**EN 1504-2:2004**  
**Συστήματα Προστασίας Επιφανειών Σκυροδέματος - Επίστρωση**
  
3. Κατασκευαστής:  
**ALCHIMICA A.E.**  
**Λαμψάκου 7**  
**11528 Αθήνα**
  
4. Σύστημα / συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):  
**Σύστημα 2+**
  
5. (α) Εναρμονισμένα πρότυπα:  
**EN 1504-2:2004**  
  
Κοινοποιημένος οργανισμός:  
**2928**
  
- (β) Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης: -  
  
Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:  
**2928-CPR-55 / 27.10.2022**  
  
Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης:  
**CERTMAT Ltd**  
**Bulgaria, Sofia 1379, 32 Batolova Vodenitsa str.**  
  
Κοινοποιημένος οργανισμός:  
**2085**

## 6. Δηλωθείσα απόδοση

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	Δηλωθείσα Απόδοση	Εναρμονισμένο Πρότυπο
Διαπερατότητα σε CO <sub>2</sub> , m	s <sub>D</sub> >50	EN 1504-2: 2004
Διαπερατότητα υδρατμών, m	s <sub>D</sub> <5 Class I	
Τριχοειδής απορρόφηση, kg/m <sup>2</sup> .h0,5	W<0,1	
Αντοχή συγκόλλησης με εξόλκευση, N/mm <sup>2</sup>	≥1,5	
Αντίσταση σε τριβή, mg	<3000	
Αντοχή σε κρούση, N.m	≥4 Class I	
Αντίδραση σε φωτιά	Euroclass F	

## 7. Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και ειδική τεχνική τεκμηρίωση:

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη δηλωθείσα επίδοση.  
Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ.  
305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Κριμίζης Χρήστος  
CEO

Αθήνα 27/10/2022